

KARTA MATERIAŁOWA

PŁYTA GUMOWA OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA



PARAMETRY TECHNICZNE

BAZA KAUCZUKOWA	SBR		
PRZEKŁADKA	bez przekładki	pojedyncza bawełniana	podwójna bawełniana
GĘSTOŚĆ	1,5-1,6 g/cm ³		
TWARDOŚĆ	65 +/-5 Sha		
KOLOR	czarny		
TEMPERATURA	-25°C - +70°C		
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE	3,0-4,0 MPa		
WYDŁUŻENIE PRZY ZERWANIU	150-250%		
ODPORNOŚĆ NA OZON/UV	brak		
ODPORNOŚĆ NA STARZENIE CIEPLNE	brak		
ODPORNOŚĆ NA OLEJE I PALIWA	brak		
ODPORNOŚĆ NA KWASY	brak		

TOLERANCJA DLA PODANYCH WARTOŚCI +/- 3% CHYBA, ŻE W KARCIE PODANO INACZĘJ

Informacje zawarte w karcie materiałowej są oparte na naszej najlepszej wiedzy oraz wynikach wewnętrznych badań. Mają charakter orientacyjny i nie stanowią jednoznacznej gwarancji wykazanych właściwości. Podane informacje stanowią wskazanie i nie mogą być traktowane jako wiążące. Przed każdorazowym zastosowaniem produktu zalecamy przeprowadzenie badań weryfikacyjnych we własnym zakresie.

MARKA WŁASNA

SCP SELECT

SCP Sp. z o.o.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

SBR to kauczuk styrenowo-butadienowy, zwykle określany gumą ogólnego zastosowania. Płyty gumowe SBR to produkty o dobrej odporności na ścieranie stanowiąc ekonomiczną alternatywę dla naturalnego kauczuku. Jest to najczęściej spotykany rodzaj gumy w wielu gałęziach przemysłu. Płyta ma obustronnie gładką powierzchnię. Każda płyta w rolce jest pojedynczo zapakowana w folię lub worek z etykietą identyfikującą produkt oraz partię produkcyjną. Produkt nietalkowany, przełożony folią.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Zaleca się przechowywanie produktu w warunkach magazynowych o temperaturze od +10 do +25°C. Należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia oraz kontaktu z mediami wchodzącymi w reakcję z gumą: oleje, smary, rozpuszczalniki, paliwa, kwasy itp. Dopuszcza się składowanie rolek w warstwach jednak nie więcej niż cztery poziomy.

ZASTOSOWANIE

Płyty gumowe SBR przeznaczone są do użytku wewnętrznego w środowisku obojętnym chemicznie. Stosowana jest do wycinania uszczelnień statycznych, odbojników, wibroizolatorów oraz elementów osłonowych. W formie nieprzetworzonej płyty SBR stosowane jako materiał wygłuszający a także zabezpieczający np. na stoły warsztatowe.

DYSTRYBUTOR

SCP

Rubber Solutions

SCP Sp. z o.o. | ul. Turystyczna 1, 43-155 Bieruń | www.scp1.pl

OZNACZENIE HANDLOWE

Kod	P#_SBR_
Nazwa	Płyta gumowa SCP #_mm SBR /_x_m

SBR

