

PŁYTA GUMOWA Z REGRANULATU 750



NAZWA I KOD

Regranulat 750 SCP Select [R 750]

PARAMETRY TECHNICZNE

KOLOR	CZARNY
SKŁAD WYROBU	GRANULAT GUMOWY SBR, GRANULAT GUMOWY EPDM, SPOIWO POLIURETANOWE
TWARDOŚĆ	45 ±5 [ShA] (ISO 7619-1)
SZEROKOŚĆ	1 [m]
GĘSTOŚĆ	750 ±30 [kg/m ³] (PN-ISO 2781)
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE	0,75 [MPa] (PN-ISO 37)
WYDŁUŻENIE PRZY ZERWANIU	50%
WODOSZCZELNOŚĆ	PRODUKT NIE JEST WODOSZCZELNY

TOLERANCJA DLA DŁUGOŚCI/SZEROKOŚCI - ± 2mm
TOLERANCJA DLA WYSOKOŚCI - ± 1mm
TOLERANCJA DLA WAGI - ± 0,1kg

MARKA WŁASNA

SCP SELECT

SCP Sp. z o.o.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

- Płyta z regranulatu gumowego SBR i EPDM połączonego przy użyciu spoiwa poliuretanowego.
- Wszechstronne zastosowanie izolacyjne, tłumiące, antypoślizgowe i antywibracyjne.
- Amortyzuje wstrząsy i doskonale nadaje się do miejsc ćwiczeń z ciężarkami i ciężkim sprzętem.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

- Zaleca się przechowywanie produktu w warunkach magazynowych o temperaturze do +40°C.
- Należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia oraz kontaktu z mediami wchodzącymi w reakcję z gumą: oleje, smary, rozpuszczalniki, paliwa, kwasy itp.

INFORMACJE

Informacje zawarte w karcie materiałowej są oparte na naszej najlepszej wiedzy oraz wynikach wewnętrznych badań. Mają charakter orientacyjny i nie stanowią jednoznacznej gwarancji wykazanych właściwości. Podane informacje stanowią wskazanie i nie mogą być traktowane jako wiążące. Przed każdorazowym zastosowaniem produktu zalecamy przeprowadzenie badań weryfikacyjnych we własnym zakresie.

DYSTRYBUTOR

SCP

Rubber Solutions

SCP Sp. z o.o. | ul. Turystyczna 1, 43-155 Bieruń | www.scp1.pl

REGRANULAT